

# Väggbox för skarvning och terminering - ORM8

## PRODUKTBESKRIVNING

Robust IP54 klassad låsbar väggbox för inom-/utomhus montage i ljusgrå PC/ABS plast (RAL 7035). Levereras komplett med skarvkassett 8F med gångjärn, bottenplatta med skyddskåpa och förskruvningar.

Boxen är UV-stabil, halogenfri och brandklassad enligt UL94-V0.

Kabelinföringar: 2xPG16/4x3 + 1xPG9/2.5-8mm.  
 Skyddsklass (EN 60529): IP54  
 Slaghållfasthet (EN 50102): IK 10  
 Brandklassificering: UL 94 V0  
 UV resistens enligt EN 60068-2-5  
 Material: PC/ABS plast och ALU  
 Temperaturområde (EN 60068-2-14): -40°C till +70°C  
 Färg: Grå, RAL 7035  
 Vikt: 0,6 kg  
 Yttermått med bottenplatta/kåpa 256x103x88mm.  
 Yttermått utan bottenplatta/kåpa 185x103x78mm.



ORM8 väggbox 4xSCD IP54

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
5058114	ORM8 väggbox 4xSCD IP54	inkl kassett & skyddskåpa
5062794	Bottenplatta och skyddskåpa	till ORM8 & SNM12



Bottenplatta och skyddskåpa till ORM8 & SNM12