

# Pigtail SM G657A (12-pack med hylsor)

## PRODUKTBESKRIVNING

Fiberoptisk pigtail, singlemode G657A. Halogenfria enligt EN 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2. Uppfyller kraven i IEC 61300, EN186000-1, EIA/TIA-455 och TELCORDIA GR-326-CORE/GR-63.

ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet och levereras med individuella mätprotokoll. Med 45 mm påmonterade svetsskarvhylsor (2.4 mm krympta).

Ljusdämpning UPC (IL): ? 0,2dB  
 Ljusdämpning APC (IL): ? 0,3dB  
 Reflektionsdämpning UPC (RL): > 55dB  
 Reflektionsdämpning APC (RL): > 65dB  
 Drifttemperatur: +85°C till -40°C  
 Längd: 1 m  
 Färg: Vit eller 12 färger enligt S12 och EIA/TIA  
 Förpackning: 12-pack blister



5068404

## TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg: 12 färger enligt S12 och EIA/TIA

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
5068404	Pigtail SM SC/UPC 1.0m 12-Pack	G657A S12 LSZH inkl hylsor
5068405	Pigtail SM SC/APC 1.0m 12-Pack	G657A S12 LSZH inkl hylsor
5068406	Pigtail SM LC/UPC 1.0m 12-Pack	G657A S12 LSZH inkl hylsor
5068407	Pigtail SM LC/APC 1.0m 12-Pack	G657A S12 LSZH inkl hylsor

Färg: Vit

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
5068412	Pigtail SM SC/UPC 1.0m 12-Pack	G657A Vit LSZH inkl hylsor
5068413	Pigtail SM SC/APC 1.0m 12-Pack	G657A Vit LSZH inkl hylsor
5068414	Pigtail SM LC/UPC 1.0m 12-Pack	G657A Vit LSZH inkl hylsor
5068415	Pigtail SM LC/APC 1.0m 12-Pack	G657A Vit LSZH inkl hylsor



5068405



5068406



5068407



5068412



5068413



5068414



5068415