

Pigtail SM G652D (12-pack med hylsor)

PRODUKTBESKRIVNING

Fiberoptisk pigtail, singlemode G652D. Halogenfria enligt EN 60754-1/2 och flamskyddade enligt IEC 60332-2-2. Uppfyller kraven i IEC 61300, EN186000-1, EIA/TIA-455 och TELCORDIA GR-326-CORE/GR-63.

ID märkta med ett unikt nummer för full spårbarhet och levereras med individuella mätprotokoll. Med 45 mm påmonterade svets skarvhylsor (2.4 mm krympta).

Ljusdämpning UPC (IL): ? 0,2dB
 Ljusdämpning APC (IL): ? 0,3dB
 Reflektionsdämpning UPC (RL): > 55dB
 Reflektionsdämpning APC (RL): > 65dB
 Drifttemperatur: +85°C till -40°C
 Längd: 1 m
 Färg: Blå eller 12 färger enligt S12 och EIA/TIA
 Förpackning: 12-pack blister



5068400

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Färg: 12 färger enligt S12 och EIA/TIA

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
5068400	Pigtail SM SC/UPC 1.0m 12-Pack	G652D S12 LSZH inkl hylsor
5068401	Pigtail SM SC/APC 1.0m 12-Pack	G652D S12 LSZH inkl hylsor
5068402	Pigtail SM LC/UPC 1.0m 12-Pack	G652D S12 LSZH inkl hylsor
5068403	Pigtail SM LC/APC 1.0m 12-Pack	G652D S12 LSZH inkl hylsor

Färg: Blå

E-nummer	Beskrivning	Beskrivning 2
5068408	Pigtail SM SC/UPC 1.0m 12-Pack	G652D Blå LSZH inkl hylsor
5068409	Pigtail SM SC/APC 1.0m 12-Pack	G652D Blå LSZH inkl hylsor
5068410	Pigtail SM LC/UPC 1.0m 12-Pack	G652D Blå LSZH inkl hylsor
5068411	Pigtail SM LC/APC 1.0m 12-Pack	G652D Blå LSZH inkl hylsor



5068401



5068402



5068403



5068408



5068409



5068410



5068411