

Kategori / Produktnamn

CTH24-12

460-6315

CT Leader High Performance

LEADER är ett ventilreglerat blybatteri av typ AGM (Absorbed Glass Mat), konstruerat för att passa de flesta cykliska- och standbyapplikationerna. Bly-Calciumlegeringen bidrar till låg självurladdning och lång livslängd. Genom sin uppbyggnad är LEADER-batterierna läckagesäkra och godkända för t.ex. flygtransport enligt IATA. Dessutom UL-godkända enl. MH20721. Batterierna är täta och varken ska eller kan fyllas på. Eurobatklass "High Performance".



Teknisk data

Art.nr	460-6315	Temperaturkompensering cyklisk drift	-30 mV/° C
Spänning	12 V	Laddspänning stand by	13,6-13,8 V
Kapacitet C20	24 Ah	Temperaturkompensering Stand by	-20 mV/° C
Max url. ström	240 A	Antal Celler	6
Kortslutningsström	850 A	Anslutningstyp	M5
Inre resistans	12 mOhm	Längd	166 mm
Max laddström	7,2 A	Bredd	175 mm
Fabrikat	Vision	Höjd	125 mm
Laddspänning cyklisk drift	14,4-14,7 V	Vikt	8,1 kg

CTH24-12

460-6315

CT Leader High Performance



V/cell	5min	10min	15min	30min	1h	3h	5h	10h	24h
1.60	85.0	60.0	46.0	27.9	15.8	6.8	4.5	2.6	1.2
1.65	79.5	56.3	43.3	26.3	15.1	6.54	4.34	2.52	1.19
1.70	74.0	52.5	40.5	24.7	14.4	6.31	4.24	2.48	1.17
1.75	68.5	48.8	37.8	23.1	13.7	6.09	4.13	2.44	1.16
1.80	63.0	45.0	35.0	21.5	13.0	5.86	4.02	2.40	1.14

Urladdningsdata – Effekt [W] vid +25 °C

V/cell	5min	10min	15min	30min	45min	1h	2h	3h	5h
1.60	150	107	82.2	50.0	36.5	29.0	17.7	13.0	8.83
1.65	141	101	77.7	47.4	34.8	27.9	17.1	12.6	8.62
1.70	131	94.3	73.1	44.8	33.0	26.8	16.4	12.2	8.42
1.75	122	87.9	68.6	42.1	31.3	25.6	15.8	11.8	8.21
1.80	112	81.5	64.0	39.5	29.5	24.5	15.1	11.4	8.00

Celltech förser svensk industri med batterier och våra försäljningskanaler är uteslutande tillverkande kunder och återförsäljare. Tillsammans med våra partners hittar vi alltid den mest optimala lösningen för just ert projekt oavsett om det handlar om en standardprodukt eller en specialanpassad lösning. Kundenpassade batteri- och laddarlösningar är kärnan i Celltechs affärsidé.