



**bestyckning**

- driftdon
- anslutningsspänning/frekvens
- upptagen effekt
- lumen
- ljusutbyte
- ljusfördelning
- ljusfärg
- Färgåtergivningindex (Ra)
- bländskydd
- kapslingsklass
- skyddsklass
- teknik
- manövrering
- armaturhus
- täckskiva
- armaturstativ
- viktavlastning
- vikt (netto)
- nätanslutningsledning
- infästning

**särdrag**

- LED
- Energy efficiency kategori A+
- HF-don i kapsling
- 100-240 V; 50/60 Hz
- ca. 9 W
- ca. 600 lm
- ca. 67 lm/W
- direkt, engstraland
- neutralvit, ca. 5000 K
- > 80
- Utseende
- IP 65
- I
- omkopplingsbar, steglöst dimbar
- tryckknapp
- aluminium, eloxerad, svart
- frontglas
- metallslang, svart
- friktion
- ca. 1.9 kg
- ca. 3,2 m; Elkontakt
- fläns (sockel), bordsklämma (tillbehör), väggvinkel (tillbehör)
- smalstrålade med 10° utstrålningsvinkel




CEE 7/II

**illuminance**

avstånd: 50 cm

Em: 5088 lx  
 Emax: 30053 lx  
 Emin: 682 lx



**Ljusfördelning**

