

E42 061 19



ISOLATIONSPROVARE 1525 MED KONTINUIETSMÄTNING

- Isolationsresistans 250 / 500 / 1000V 400MΩ
- Kontinuitet - Låghom 0-20 Ω
- Nolljustering av mätkabelresistans
- Batterispänningskontroll

ISOLATIONSPROVARE 1525

MED KONTINUITETSMÄTNING

Denna robusta isolationsprovare är, med sitt integrerade skyddshölje med bärhandtag och fack för testkablar ett mycket smidigt instrument. Med kontinuitetsmätning kan du kontrollera skyddsjorderna i installationer och isolationsmäta med provspänning 250V, 500V eller 1000V. Med battericheck kontrolleras batteriets status. Konstruerat för att möta 61557-1 i tillämpliga delar samt SS-EN 61010-1 Kat III 600V

Funktioner:

- ISOLATIONSRESISTANS 250 / 500 / 1000V, 200M Ω
- KONTINUITET - LÅGOHM 0-20 Ω
- NOLLJUSTERING AV MÄTKABELRESISTANS
- AUTOMATISK URLADDNING AV MÄTOBJEKT

Specifikationer:

Övriga funktioner: Låsbar testknapp, spänningsvarning, nollställning av testkabelresistansen, spänningsvarning

Arbetstemperatur: 0–40°C

Batterier: 6 st 1,5 V R6

Mått och vikt: 200x92x50mm, 546g

Mätfunktioner

Isolationsprovning 250 V / 100 M Ω
500 V / 200 M Ω
1000 V / 400 M Ω

Kontinuitetstest 200 mA

Kontinuitet >200 mA, 0-20 Ω



Levereras med: Väska, mätsladdar, krokodilklämma, batterier och bruksanvisning

Beställningsinfo:

Enummer 42 061 19

Typnummer 42.1525