

TimeOut



Elektronisk tidströmställare

Favoriten i applikationer med olika tidsinställningar 15 min–24 tim.

Elektronisk skyddstimer i polarvit kapsling av slagfast termoplast i skyddsklass IP 20.

Försedd med omkopplingsbar tidkrets och optisk indikering av återstående gångtid.

För utanpåliggande montage eller montage i infälld apparatdosa. Infällt utförande med vägguttag kan monterats såväl vertikalt som horisontellt.

För start, stopp eller individuell anpassning av gångtiden erfordras enbart en knapp som tillsammans med den lättlästa bruksanvisningen säkerställer att TimeOuts många möjligheter också lätt kan utnyttjas.

Tidkretsen bryter 1-poligt 10A/230V.
Utanpåliggande 13A/230V.

E-nummer	Typ	Skyddsklass	Montage	bxhxd mm
18 976 85	TO10 Infälld	IP20	Infälld	80x80x32 mm
18 976 86	TO10 Utanpåliggande	IP20	Utanpåliggande	80x80x50 mm
18 976 87	TO10 Infälld med uttag	IP20	Infälld	152x80x40 mm
18 976 89	TO13 Utanpåliggande med uttag	IP20	Utanpåliggande	138x80x43 mm

Timers begränsar risken för brandfarlig övertemperatur vid anslutning av strykjärn, kaffebryggare och liknande apparater i t.ex. servicehus för pensionärer, bostäder, kontor, skolor, barndaghem samt i laboratorier och liknande arbetsplatser inom industrin