

## EPKT 36 kV

Kabelavslut för plastisolerad 1-ledare

### EGENSKAPER

- Avslut med separat isolation- och fälstyrningsslang.
- Krypströmsbeständig krympslang.

### ANVÄNDNING

- Plastisolerad 1-ledarkabel.
- Sats innehåller 3 st avslut.
- Kabelskor ingår ej.

### FÖRDELAR

- Beprövad konstruktion med över 30 års drifterfarenhet.

### EPKT 1-Ledare inomhus



Märkspänning kV	Ledararea mm <sup>2</sup>	Benämning	E-nummer
36	50 – 95	EPKT-36C1XI-SE02	07 066 94
36	120 – 185	EPKT-36D1XI-SE02	07 066 95
36	240 – 500	EPKT-36E1XI-SE02	07 060 52
36	630 – 1000	EPKT-36F1XI-SE02	07 066 97

### EPKT 1-Ledare utomhus



Märkspänning kV	Ledararea mm <sup>2</sup>	Benämning	E-nummer
36	50 – 95	EPKT-36C1XO-SE02	07 066 98
36	120 – 185	EPKT-36D1XO-SE02	07 066 99
36	240 – 500	EPKT-36E1XO-SE02	07 060 50
36	630 – 1000	EPKT-36F1XO-SE02	07 067 01

Kabelavslut för 3-ledare 36 kV finns på förfrågan.