



EV-LADDBOX, TVÅ UTTAG

CHARGESTORM® CONNECTED 2 är en uppdaterad och förbättrad version av vår avancerade laddbox med all säkerhet inbyggd. Den innehåller vårt kraftfulla styrkort CCU som ger användaren en mängd fördelar och funktioner. Tack vare stark processorkraft kan denna enhet även hantera dubbla typ 2-uttag/laddkablar. CHARGESTORM® CONNECTED 2 har intern lastbalansering mellan uttagen som standard och är även förberedd för NANOGRID™ dynamisk lastbalansering mellan flera enheter.

VÅR MEST AVANCERADE LADDBOX HITTILLS FÖR ELBIL OCH PLUGIN-HYBRID

CHARGESTORM® CONNECTED 2 är en av marknadens mest moderna laddboxar när det gäller säkerhet, design och funktionalitet. Laddboxen är idealisk för användning i hemmet, parkering, fastighet eller för bostadsrättsförening. Den uppfyller självklart alla tekniska säkerhetsstandarder som krävs för en säker elbilsaddning. En Ethernet-kabel ansluter laddboxen till Internet, på platser där Ethernet inte kan användas kan enheten också beställas med ett 3G/4G-modem. Internet-anslutning krävs för att kunna använda vår portal och app. Vi stöder integration med alla större operatörer inom laddning av elbilar.

APP-STYRNING VIA TAKING CHARGE

Vi tycker att det ska vara smidigt att ladda sin elbil, med vår app-styrning blir detta verklighet. Med en enkel och användarvänlig app kan du bland annat schemalägga laddning, se historik, justera laddeffekt, hantera RFID, justera ljusstyrka på display samt sköta mjukvaruuppdateringar.

- Laddeffekt 1.4–11 kW
- Justerbar laddeffekt via app eller mjukvara
- Stöd för NanoGrid™ dynamisk lastbalansering
- Inbyggd säkring och jordfelsdetektering av både AC och DC läckströmmar, inbyggd energimätare
- Låsbar front för enkel installation/underhåll
- Vägg- eller stolpmonterad
- Driftstemperatur från -30 °C till +50 °C
- RFID-läsare
- OCPP 1.5/ 1.6
- IP54 och IK10
- 2 års garanti

CHARGESTORM® CONNECTED 2

| | |
|----------------------------|--|
| VERSION | 2 |
| ARTIKELNUMMER | 910-17059 |
| E-NUMMER | 24 802 14 |
| LADDMETOD | Mode 3 |
| LADDNINGSKATEGORI | AC laddning |
| UTTAG | Två typ 2-uttag |
| LÅSMOTOR | Ja |
| PLACERING | Väggmontering (standard), stolpmontering (tillval) |
| LASTBALANSERING | Lastbalansering (NanoGrid™ Internal) mellan laddboxens dubbla uttag ingår. Tillval för övriga lastbalanseringsvarianter mellan flera laddboxar (NanoGrid™ Home, NanoGrid™ Local, NanoGrid™ CTEK Grid Central). |
| ENERGIMÄTARE | MID (standard) |
| ANTAL FASER | 3-fas |
| LADDSTRÖM | 6-16 A |
| LADDEFFEKT | 1.4-11 kW |
| FREKVENNS | 50 Hz |
| BERÄKNAD SPÄNNING (IN) | 230/ 400 V |
| EL-ANSLUTNING | 16 mm ² inkopplingsplint |
| DRIFTSTEMPERATUR | -30 °C till +50 °C |
| RELATIV LUFTFUKTIGHET | Upp till 100 % vid 25 °C |
| ALTITUD | < 2000 m |
| VIKT | ~ 9 kg |
| DIMENSION KÅPA (H X B X D) | 449 x 282 x 160 mm |
| MATERIAL KÅPA | Plast, Metall |
| FÄRG KÅPA METALLPARTI | Grön |
| FÄRG KÅPA PLASTPARTI | Svart |
| KÅPA STÄNGNING | Nyckel |
| JORDFELSDETEKTERING | Inbyggd jordfelsdetektering, 30 mA AC, 6 mA DC |
| JORDFELSÅTERSTÄLLNING | Semi-automatisk |
| AUTENTISERING | RFID, App |
| RFID-LÄSARE | Ja |
| RFID-TAGG STANDARD | ISO15693, ISO14443A (MIFARE) |
| KOMMUNIKATIONSPROTOKOLL | OCPP 1.5/ 1.6 |
| ANVÄNDARGRÄNSSNITT | LED symboler |
| ANSLUTNINGAR | Ethernet (standard), 3G/4G (tillval) |
| APP SUPPORT | Smart phone display, Taking Charge App för Android och IOS (kräver att laddboxen är uppkopplad mot molntjänsten Charge portal). |
| KOMPABILITET ELNÄT | IT-nät, TN-nät |
| ÖVERENSSTÄMMELSE | CE, IEC 61851-1, IEC 62196-2, IEC 61439-7 |
| GODKÄNNANDE | Ladda ner försäkran om överensstämmelse från www.ctekemobility.se |
| KAPSLINGSKLASS | IP54 |
| SLAGTÄLIGHET | IK10 |
| GARANTI | 2 år |

All products and product specifications are subject to change without notice, to improve reliability, function or design. In the event of product error, we reserve the right to inspect the product and verify the fault. All product returns are subject to our standard warranty terms.

MONTERING OCH INKOPPLING

I standardutförande monteras CHARGESTORM® CONNECTED 2 enkelt med 4 st skruvar mot en vägg. För att stolpmontera CHARGESTORM® CONNECTED 2 (tillval) monteras en fästplåt bakom och mot själva laddboxen. När fästet är monterat passar enheten på ett vanligt 60mm rör. Vid önskemål om dubbla laddboxar på samma 60 mm-rör finns ett fäste som kan hantera två stycken laddboxar "back to back" och upp till fyra stycken ladduttag. Med vårt nya stolpfäste finns även möjlighet att sy både matning och ethernetnätverk direkt inne i själva stolpfästet, en väldigt smidig och uppskattad lösning vid installation.

GARANTERAD KVALITET MED CTEK

Kvalitet är kärnan i allt vi gör, säkerhet, enkelhet och flexibilitet är utmärkande för alla våra produkter och lösningar. Om du har några frågor om våra produkter, eller vill ha mer information om EV-laddning finns vår kundtjänst här för dig.

Vi är ledande inom battery management solutions och levererar produkter till mer än 70 länder över hela världen. CTEK är också en pålitlig underleverantör till många av världens högst aktade bil- och motorcykeltillverkare.

För mer information besök WWW.CTEKEMOBILITY.SE

